

フルハイビジョン方式DVR

(4CH/8CHフルハイビジョン画像処理・録画装置)

●主な特徴

- ◇ 複数のカメラを1台で処理、同時録画・再生可能。
- ◇ ネットワークで遠隔監視、操作可能。
- ◇ 実績のある高精細フルハイビジョン画像をそのままの画質で録画
- ◇ 動態録画機能で再生時一発検索が可能



●主な仕様

分類		4カメラ用	8カメラ用
映像	映像方式	NTSC	
	映像圧縮方式	H. 264	
	入力	SDI 4端子(4カメラ)	SDI 8端子(8カメラ)
	出力	・BNC: 1 ・VGA: 1(Max 1280×1024) ・HDMI: 1(1920×1080)・・・フルハイビジョン	
音声	入力	RCAX4	RCAX8
	出力	RCAX1	RCAX1
システム	OS	Linux	
	内蔵メモリ	SATA×2(標準2TB HDD×1)	
	センサー入力	4	8
	リレー出力	4	1
同時実行機能	ライブ画像、録画再生、バックアップ、外部からの操作		
再生解像度	各チャンネル1920×1020		
録画フレームレート	120fps(4CH合計)	240fps(8CH合計)	
録画画質	5段階切替対応		
録画モード	手動/スケジュール/モーション検出/センサー検知		
ズーム機能	デジタル(2段階)		
モーション設定	エリア、感度調整機能付き		
USBポート	2(マウス、バックアップ)		
バックアップ	USB2.0、外付けHDD(FAT32)、ネット接続		
ネットワークプロトコル	TCP/IP、DHCP、PPPoE、DDNSに対応		
検索再生	日付/時刻、イベントサーチ		
再生モード	再生/スロー/早送り・早戻		
画面表示	全画面/4分割	全画面/4分割/9分割	
PTZ制御	PELCO-P、PRLCO-D		
添付部品	ACアダプター、リモコン、マウス		
外形	430×55×295(mm)		
使用電源	DC12Vアダプター3A		

仕様及び外観は予告なしに変更される場合があります。

Security Item

HIVISION DVR