

## 【タオルウォーマー】

### ■ WT-E070 F/S 容量7ℓ相当 (おしぼり30~40本)



■ WT-E070F  
前開ドアタイプ



■ WT-E070S  
横開ドアタイプ



### ■ WT-E170 F/S 容量17ℓ相当 (おしぼり75~85本)



■ WT-E170F  
前開ドアタイプ



■ WT-E170S  
横開ドアタイプ



### ■ WT-E340S 容量34ℓ相当 (おしぼり150~170本)

※17ℓ×2段

■ WT-E340S  
横開ドアタイプ



### ■ WT-E170FB 容量17ℓ相当 (おしぼり75~85本)

■ WT-E170FB  
前開ドアタイプ



品番	電気定格		庫内温度	安全装置	寸法		重量 (kg)
	電源	消費電力			外径 (高さ×幅×奥行) mm	内径 (高さ×幅×奥行) mm	
WT-E070(F/S型)	単相100V 50/60Hz	130W	65°C~ 75°C	温度 ヒューズ (115°C)	260×330×275	145×255×200	4.9
WT-E170(F/S/FB型)		180W			332×450×295	230×375×215	8.5
WT-E340S型		360W			600×450×320	(230×375×215) × 2	14

## 【おしぼり冷温庫】

### ■ WT-E340S 容量15ℓ相当 (おしぼり150~170本)



品番	ドア	庫内温度		使用電圧	消費電力		容量	外形(mm)	重量(kg)
		冷※1	温※2		冷	温			
CWT-E115S	横開き	外部温度に比べ -15~-25°C	65~75°C	100V 50/60Hz	120W	180W	15L	490×340 ×330	12
CWT-E115F	前開き								

※1 半導体冷却、最低温度0°C以上

※2 110°C温度ヒューズで安全保証